



Unité murale élégante et stylée



SOLUTION IDÉALE POUR :

- » Une solution idéale pour les climatiseurs de fenêtre ou muraux bruyants et inefficaces.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- » **Écoénergétique** : jusqu'à 18,0 TRÉS2, jusqu'à 8,5 CPSC2, jusqu'à 9,8 TRÉ2
- » **Plage de chauffage** : -15 - 18 °C (F5 - 65 °F).
- » **Plage de refroidissement** : 10 - 46 °C (50 - 115 °F).
- » Longueur de réfrigérant préchargé **49 pi.**
- » **Rénovations**, réaménagement et nouvelle construction.
- » Solariums, sous-sols, entretoits, garages, espaces chauds ou froids, et plus encore.
- » **Compatible** avec les thermostats intelligents Daikin *ONE*.
- » **Pièces dans lesquelles l'espace au sol est offert à un prix élevé** ou n'est pas disponible pour d'autres applications.
- » **Le vide au plafond ou l'entretoit** ne permettent pas une option viable de conduit d'aération.
- » **Garantie limitée remarquable de 10 ans** sur les pièces*.
- » **Disponible en capacités BTU** de 9K à 24K.



* Garantie complète disponible auprès de votre revendeur local ou sur www.daikincomfort.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 10 ans sur les pièces, veuillez effectuer l'enregistrement en ligne dans les 60 jours suivant l'installation. La durée de la garantie peut varier en fonction de la province dans laquelle vous résidez. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas que la couverture de la garantie soit subordonnée à l'enregistrement. Pour obtenir la liste des États et des provinces où la couverture de la garantie ne peut être conditionnée par l'enregistrement, veuillez consulter le site www.daikincomfort.com/warranty-information ou, pour demander une copie papier de ces informations, veuillez nous appeler au 1 855 502-3903. D'autres restrictions et exclusions s'appliquent; veuillez consulter les conditions complètes de la garantie pour obtenir la liste exhaustive de ces restrictions et exclusions.

App Store® est une marque déposée d'Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

INVERTER

R32



Protection Blue Fin.



Redémarrage automatique.



Mode économique.

Capacité Wi-Fi + connectivité d'application



CONFORT DE LA THERMOPOMPE TOUTE L'ANNÉE :

Mode refroidissement

Entrée d'air chaud



Sortie d'air froid

Mode chauffage

Entrée d'air froid



Sortie d'air chaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications de la thermopompe

Taille de l'unité	N° de modèle de l'unité intérieure/dimensions (H x l x P)	N° de modèle de l'unité extérieure/dimensions (H x l x P)	Indice de rendement énergétique	Niveau sonore le plus faible (dB(A))		Poids (lb)		AHRI N°
				Intérieur*	Extérieur	Intérieur	Extérieur	
9 000	FTXC09BVJU9	RXC09BVJU9	18,0 TRÉS2 / 9,8 TRÉ2 / 8,5 CPSC2 / 1,8 COP	21	49	17	55,1	218461778
	11-1/4 x 30-5/8 x 8-3/4	21-7/8 x 26-5/8 x 11-1/4						
12 000	FTXC12BVJU9	RXC12BVJU9	18,0 TRÉS2 / 8,4 TRÉ2 / 8,5 CPSC2 / 1,8 COP	21	50	17	55,1	218461779
	11-1/4 x 30-5/8 x 8-3/4	21-7/8 x 26-5/8 x 11-1/4						
18 000	FTXC18BVJU9	RXC18BVJU9	18,0 TRÉS2 / 7,7 TRÉ2 / 8,5 CPSC2 / 1,8 COP	21	54	19,8	99,2	2184617870
	11-1/4 x 30-5/8 x 8-3/4	29-1/2 x 34-1/4 x 12-5/8						
24 000	FTXC24BVJU9	RXC24BVJU9	18,0 TRÉS2 / 9,2 TRÉ2 / 8,5 CPSC2 / 1,8 COP	35	54	27,6	108,0	218461781
	11-5/8 x 39-3/8 x 10-3/8	29-1/2 x 34 1/4 x 12-5/8						

* Lorsque le fonctionnement silencieux est activé



CONSTRUIRE VOTRE SYSTÈME | DÉCOUVRIR LES REMISES | TROUVER UN ENTREPRENEUR | EN SAVOIR PLUS SUR DAIKIN :

www.daikincomfort.com



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Avant d'acheter cet appareil, consultez les informations importantes concernant sa consommation énergétique annuelle estimée, son coût d'exploitation annuel ou son indice de rendement énergétique, disponibles auprès de votre revendeur.