

DZK RETROCOMPATIBILITY CHECKER

		DZK-1				DZK-2				DZK-1 / DZK-2			DZK-3									DZK-4								
		DZK-MTS-1-W	DZK-ZTS-1-W	DZK-CB-1	DZK-CM-1	DZK-MTS-2-W	DZK-ZTS-2-W	DZK-CB-2	DZK-BACNET-2	DZK-DA-1	DZK-D6-1	DZK-D8-1	DZK-MTS-3-W	DZK-ZTS-3-W	DZK-LTS-3-W	DZK-CB-3	DZK-CB-3A	DZK-BACNET-3	DZK-BACNET-HUB-3	DZK-DA-3	DZK-D6-3	DZK-D8-3	DZK-MTS-4	DZK-ZTS-4	DZK-LTS-4	DZK-CB-4	DZK-BACNET-HUB4	DZK-DA-4	DZK-D6-4	DZK-D8-4
DZK-1	DZK030E4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK030E5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
	DZK048E4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK048E6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
DZK-2	DZK030E4-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK030E5-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
	DZK048E4-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK048E6-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
DZK-3	DZK030E4-3									✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZK030E5-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZK048E4-2									✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZK048E6-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS015E3-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZKS015E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS030E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZKS030E5-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS048E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZKS048E6-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
DZK-4	DZK030E4-4									✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZK030E5-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZK048E4-4									✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZK048E6-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZKS015E3-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS015E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZKS030E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS030E5-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZKS048E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS048E6-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Notes:

(1*) When replacing a DZK-CB-1 main control board with a DZK-CB-2 main control board, all other functionalities of the systems in the thermostats (5*) continue to function as in a generation 1 system.

If the DZK-1 system had a Heat Pump Changeover Master, this would have to be removed from the installation, as its function would be taken over by the Daikin gateway of the DZK-CB-2 main control board.

(2*) When replacing a DZK-1 thermostat with a DZK-2 generation thermostat, all the different functionalities of the systems in the thermostats (5*) continue to function as in a generation 1 system.

If it is a DZK-MTS-2-W, the pattern must be entered to access the advanced configuration menu.

(3*) A DZK-BACnet-2 gateway can be used as long as the main control board (DZK-CB-1) is replaced by a generation 2 main control board (DZK-CB-2) and one of the DZK-MTS-1-W thermostats is replaced by a generation 2 thermostat (DZK-MTS-2-W).

(4*) It is possible to replace a DZK-MTS-3-W wired thermostat with a DZK-MTS-4, but in this case certain configuration parameters (7*) will not be accessible from that thermostat.

(5*) DZK-BACNET-HUB-4 is only compatible with DZK-3 systems when it is configured as BACnet gateway.

(6*) Functionalities that change between DZK-1 and DZK-2 versions:
- Heat Pump Changeover Master module (version 1 only).
- Sleep mode (version 1 only).
- "Disable program" parameter in advanced configuration (version 1 only). (Disables Sleep and Time schedules).
- Temperatures available in Vacation:
o Version 1: Heating: 52-54-56°. Cooling: 89-91-93°.
o Version 2: Heating 52-57-62°. Cooling: 83-88-89°.
- AC MODE type of programming (version 1 only).
- BACnet gateway (version 2 only).

(7*) The following parameters are not available in DZK-MTS-4:

- Global ventilation.
- Water supply T.
- Away mode settings.
- Auxiliary heat.
- Autochange.
- Room temp.

(8*) A DZK-4 system could work with a DZK-CB-3A main control board, but in that case, if a DZK-BACNET-HUB-4 is installed, it could only work if configured as a BACnet gateway.

GUÍA DE RETROCOMPATIBILIDAD DZK

		DZK-1				DZK-2				DZK-1 / DZK-2			DZK-3										DZK-4							
		DZK-MTS-1-W	DZK-ZTS-1-W	DZK-CB-1	DZK-CM-1	DZK-MTS-2-W	DZK-ZTS-2-W	DZK-CB-2	DZK-BACNET-2	DZK-DA-1	DZK-D6-1	DZK-D8-1	DZK-MTS-3-W	DZK-ZTS-3-W	DZK-LTS-3-W	DZK-CB-3	DZK-CB-3A	DZK-BACNET-3	DZK-BACNET-HUB-3	DZK-DA-3	DZK-D6-3	DZK-D8-3	DZK-MTS-4	DZK-ZTS-4	DZK-LTS-4	DZK-CB-4	DZK-BACNET-HUB4	DZK-DA-4	DZK-D6-4	DZK-D8-4
DZK-1	DZK030E4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK030E5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
	DZK048E4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK048E6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
DZK-2	DZK030E4-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK030E5-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
	DZK048E4-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK048E6-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
DZK-3	DZK030E4-3									✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZK030E5-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZK048E4-2									✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZK048E6-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS015E3-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZKS015E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS030E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZKS030E5-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS048E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
DZK-4	DZKS048E6-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZK030E4-4									✓		✓	✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZK030E5-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DZK048E4-4									✓		✓	✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZK048E6-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZKS015E3-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS015E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DZKS030E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS030E5-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZKS048E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS048E6-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Notas:

(1*) Al reemplazar una central DZK-CB-1 por una central DZK-CB-2, todas las funcionalidades distintas de los sistemas en los termostatos (5*), siguen funcionando como sistema de generación 1.

Si el sistema DZK-1 poseía un Heat Pump Changeover Master, este habrá que quitarlo de la instalación, ya que su función la hará la pasarela Daikin de esta central DZK-CB-2.

(2*) Al reemplazar un termostato DZK-1 por uno de la generación DZK-2, todas las funcionalidades distintas de los sistemas en los termostatos (5*), siguen funcionando como sistema de generación 1.

Si es un DZK-MTS-2-W hay que introducir el patrón para acceder al menú de configuración avanzada.

(3*) Se puede usar una pasarela DZK-BACnet-2 siempre y cuando se cambie la central (DZK-CB-1) por una central de generación 2 (DZK-CB-2) y uno de los termostatos DZK-MTS-1-W sea sustituido por uno de generación 2 (DZK-MTS-2-W).

(4*) Es posible reemplazar un termostato cableado DZK-MTS-3-W por un DZK-MTS-4 pero en ese caso no se podrá acceder desde dicho termostato a ciertos parámetros de configuración (7*).

(5*) DZK-BACNET-HUB-4 sólo es compatible en sistemas DZK-3 configurado como pasarela BACnet.

(6*) Funcionalidades que cambian entre la versión DZK-1 y DZK-2:

- Módulo Heat Pump Changeover Master (solo versión 1).
- Modo Sleep (solo versión 1).
- Parámetro "Disable program" en configuración avanzada (solo versión 1). (Desactiva Sleep y programaciones horarias).
- Temperaturas disponibles en Vacation:
 - o Versión 1. Calor: 52-54-56°. Frío: 89-91-93°.
 - o Versión 2. Calor 52-57-62°. Frío: 83-88-89°.
- Tipo de programación AC MODE (solo versión 1).
- Pasarela BACnet (solo versión 2).

(7*) Los siguientes parámetros no están disponibles a través de DZK-MTS-4:

- Ventilación global.
- Temperatura de trabajo.
- Configuración modos ausente.
- Calor auxiliar.
- Modo automático.
- Temperatura ambiente.

(8*) El sistema DZK-4 podría funcionar con una central DZK-CB-3A pero en ese caso, si hay instalado un DZK-BACNET-HUB-4 solo podría funcionar configurado como pasarela BACnet.

VÉRIFICATEUR DE RÉTROCOMPATIBILITÉ DE DZK

		DZK-1				DZK-2				DZK-1 / DZK-2			DZK-3										DZK-4							
		DZK-MTS-1-W	DZK-ZTS-1-W	DZK-CB-1	DZK-CM-1	DZK-MTS-2-W	DZK-ZTS-2-W	DZK-CB-2	DZK-BACNET-2	DZK-DA-1	DZK-D6-1	DZK-D8-1	DZK-MTS-3-W	DZK-ZTS-3-W	DZK-LTS-3-W	DZK-CB-3	DZK-CB-3A	DZK-BACNET-3	DZK-BACNET-HUB-3	DZK-DA-3	DZK-D6-3	DZK-D8-3	DZK-MTS-4	DZK-ZTS-4	DZK-LTS-4	DZK-CB-4	DZK-BACNET-HUB4	DZK-DA-4	DZK-D6-4	DZK-D8-4
DZK-1	DZK030E4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK030E5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
	DZK048E4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK048E6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1*	3*	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
DZK-2	DZK030E4-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK030E5-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
	DZK048E4-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓		✓						✓		✓
	DZK048E6-2	2*	2*			✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓							✓	✓	
DZK-3	DZK030E4-3									✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZK030E5-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZK048E4-2									✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZK048E6-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS015E3-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZKS015E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS030E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZKS030E5-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
	DZKS048E4-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	4*	✓	✓	✓	5*	✓		✓
	DZKS048E6-3									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4*	✓	✓	✓	5*	✓	✓	
DZK-4	DZK030E4-4									✓		✓	✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZK030E5-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZK048E4-4									✓		✓	✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZK048E6-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZKS015E3-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS015E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZKS030E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS030E5-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DZKS048E4-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DZKS048E6-4									✓	✓		✓	✓	✓		8*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Notes :

(1*) Lors du remplacement d'une platine centrale DZK-CB-1 par une platine centrale DZK-CB-2, toutes les fonctionnalités différentes des systèmes des thermostats (5*) continuent de fonctionner en tant que système de génération 1.

Le seul élément à prendre en compte est que, si le système DZK-1 possède un contrôleur principal de pompe à chaleur, il est nécessaire de le retirer de l'installation, car la passerelle Daikin de la platine centrale DZK-CB-2 remplira son rôle.

(2*) Lors du remplacement d'un thermostat DZK-1 par un thermostat de génération DZK-2, toutes les fonctionnalités différentes des systèmes des thermostats (5*) continuent de fonctionner en tant que système de génération 1.

Le seul élément à prendre en compte est que, s'agissant d'un thermostat DZK-2, s'il s'agit d'un DZK-MTS-2-W, il est nécessaire d'introduire le patron pour accéder au menu de configuration avancée.

(3*) Il est possible d'utiliser une passerelle DZK-BACnet-2 tant que la platine centrale (DZK-CB-1) est remplacée par une platine centrale de génération 2 (DZK-CB-2) et qu'un des thermostats DZK-MTS-1-W est remplacé par un thermostat de génération 2 (DZK-MTS-2-W).

(4*) Il est possible de remplacer un thermostat filaire DZK-MTS-3-W par un DZK-MTS-4, mais dans ce cas, il sera impossible d'accéder à certains paramètres de configuration (7*) depuis ce thermostat.

(5*) Le DZK-BACNET-HUB-4 est uniquement compatible avec des systèmes DZK-3 lorsqu'il est configuré comme passerelle BACnet.

(6*) Fonctionnalités différentes entre les versions DZK-1 et DZK-2 :
- Module de contrôleur principal de pompe à chaleur (version 1 uniquement).
- Mode Veille (version 1 uniquement).
- Paramètre « Désactiver programme » dans la configuration avancée (version 1 uniquement). (Désactivation de Veille et Programmers horaires).
- Températures disponibles en mode Vacances :
o Version 1. Chauffage : 52-54-56°. Refroidissement : 89-91-93°.
o Version 2 : Chauffage 52-57-62°. Refroidissement : 83-88-89°.
- Type de programmation MODE AIR CONDITIONNÉ (version 1 uniquement).
- Passerelle BACnet (version 2 uniquement).

(7*) Les paramètres suivants ne sont pas disponibles sur DZK-MTS-4 :
- Ventilation globale.
- T. production.
- Conf. modes absence.
- Chauffage auxiliaire.
- Mode Auto.
- T. ambiante.

(8*) Le système DZK-4 peut fonctionner avec une platine centrale DZK-CB-3A, mais dans ce cas, si un DZK-BACNET-HUB-4 est installé, il ne pourra fonctionner que s'il est configuré en tant que passerelle BACnet.